


LED-Einsatz, MR16, 6 W, mit Linsenoptik, 350 mA

Artikel-Nr. 12920603



LED-Einsatz, MR16, 6 W, mit Linsenoptik, 350 mA, rund.. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 620lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 60°, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikel-Nr.	12920603
Stand:	07.12.2021 09:15

Farbtemperatur	3000 K
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80

Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Außendurchmesser	50 mm
Strom	350 mA
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Aufbauhöhe	31 mm
Schaltungsart	Reihenschaltung