

ZECA Kabelaufroller Gelb m. Schukost. Leiter: 3x1,5mm²,Kabellänge:14+1m,IP42Art. Nr. **ZE4315/GS 3**

- Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff inkl. schwenkbarem Montagebügel
- Kabelführungsöffnung mit Rollen (./GS3 mit SCHUKO Stecker und 3-fach Kupplung)
- Kabelrücklaufsperre mit Zahnarretierung alle 50 cm, leicht auszuschalten, falls das Kabel kontinuierlich in Anspannung sein soll
- Doppelter Erdungskontakt, Schleifring Isolierungsspannung 2,5 kV
- Schutzart IP42
- Umgebungstemperatur -5°C bis +50°C
- Lieferung ohne Kabel an der Zuführungsseite
- lieferbar mit PVC (H05) und Gummikabel (H07 - RNF Version)

Robuster Industrieroller Serie 4000, große Abmessung erlaubt das Aufrollen großer Kabellängen, inkl. thermischem Überlastschutz, mit SCHUKOSTECKER & 3-FACHKUPPLUNG

Technische Information

Aderquerschnitt	1.5 mm ²
Ader-Zahl	3
Kabellänge	14 m

Schutzart (IP)	IP42
EAN	805768592460