


TBK IP-Kamera Dome 2MP 2,8mm fixe Linse, IP67, IK10.
Art. Nr. FTBK-MD9622

- Systemtechnologie: IP
- Spannungsversorgung: 12 VDC / PoE
- Winkeleinstellung: Pan: 0° bis 355°, Tilt: 0° bis 70°
- 2MP ohne Slot für SD-Card, 4MP mit Slot für SD-Card
- IR Reichweite ca. 30 m
- Video Compression Main stream: H.265/H.264
- Sub stream: H.265/H.264/MJPEG
- Schutzart IP67
- Stoßfestigkeitsgrad IK10
- Kameragehäuse: Metall, -kuppel: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Maße (D x H): 111 x 82,4 mm

IP Minidome - Kamera; Produktmerkmale: 2MP Auflösung; Starres Objektiv 2,8 mm; Blickwinkel: Horizontal 114°, Vertikal 62°, Diagonal 135°; Winkeleinstellung: Pan: 0° bis 355°, Tilt: 0° bis 70°; Empfindlichkeit 0,01 Lux (Color); IR Reichweite ca. 30 m; Video Compression Main stream: H.265/H.264, Sub stream: H.265/H.264/MJPEG; ROI Kodierung; Spannungsversorgung: 12 VDC ± 25%, 5.5 mm koaxialer Netzstecker, PoE (802.3af, class 3); Leistungsaufnahme: 12 VDC, 0.4 A, Max: 5 W, PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A bis 0.13 A, Max: 7 W; Stoßfestigkeitsgrad IK10; Schutzart IP67; Kameragehäuse: Metall, -kuppel: Kunststoff; Farbe: weiß; Maße (D x H): 111 x 82,4 mm; System: IP Netzwerk;

Technische Information

Ausführung	Standard (fest)	Schlagfestigkeit	IK10
Montageart	Decke	Schutzart (IP)	IP67
Einsatzort	universal	Versorgungsspannung	12 V
Übertragung	TCP/IP	Spannungsart	DC
Power over Ethernet	802.3 af (PoE)	Durchmesser	111 mm
Bildsystem	PAL	Höhe	82.4 mm
Brennweitengröße	2.8 mm	Eigenschaften Bildsystem	Farbe
Farbe	weiß	Anzahl der Bildpunkte	2
Ausführung der Schnittstelle	ohne	Erfassungsbereich	114° H, 62° V, 135° D
Mit Objektiv	Ja	Auflösung	1920 x 1080P
Mit IR-Lampe	Ja		
Max. Infrarot-Reichweite	30 m		
Schutz gegen Vandalismus	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FTBK-010	Cinch Adapter
Zubehör	FTBK-365C	Montagebox
Zubehör	FTBK-374P	Wandhalter