


RAPID JOINT L6-IP68 Muffe, IP68 für Kabel mit max. 5 Adern bis 6 mm²
Art. Nr. G84032

- gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel
- Verlegetemperatur: -40 °C / +50 °C
- Isolierung bis 1 kV
- flammhemmend
- nur mit Werkzeug wieder zugänglich
- geeignet für den Einsatz unter Wasser (IP68)
- geeignet für den Einsatz im Erdreich
- halogenfrei und UV-beständig

Verbindungs-muffe, für Kabel mit max. 5 Adern bis 6 mm², inkl. Klemmblock, Schutzart IP68, mit radialem Verschluss, für Einsa, gefüllt mit ungiftigem Gel, unbegrenzt haltbar, Halogenfrei, UV-beständig, immer wieder zugänglich, 60 (D) x 180 mm

Technische Information

Typ	Durchgangsabzweig
Ausführung	Gel
Anzahl der Leiter	5
Leiternennquerschnitt Hauptkabel	1.5 - 150 mm ²
Kabeldurchmesser Hauptkabel	12 - 24 mm
Bergbauzulassung	Ja
Verbindungszubehör mitgeliefert	Press-/Quetschverbinder

Geeignet für	N(A)YY
Anschluss	1,5 - 70 mm ²
Halogenfrei	Ja
Leitungseinführungen	12 - 18 mm
Größe	245 x 60 mm
EAN	4011459840327