


WHD Deckenlautsprecher UP 14-8 weiß
Art. Nr. 1060 1403 00801

- Lautsprecher für den Deckeneinbau in weiß (RAL 9016)
- 1-Weg Lautsprecher mit 135 mm Breitbandchassis
- Nennleistung 6 W, optional in 100 V Ausführung
- Schalldruckpegel 1 W / 1 m: 90 dB
- Übertragungsbereich (-3 dB): 100 - 20000 Hz
- Lochblechabdeckung aus Metall
- Einbau-ø 180 mm
- Bauform: Up, ø 198 mm, Einbautiefe ab 54 mm, Aufbauhöhe 16 mm

Standard-Deckenlautsprecher aus Kunststoff mit hohem Wirkungsgrad, ideal für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in höheren Räumen (3...5 m) z.B. in Kaufhäusern, Foyers, ... Der UP 14 ist mit einem wirkungsstarken 135 mm-Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtonkegel bestückt. Der Montagering wird mittels vier Sägezahnspannreitern befestigt und der Frontring über einen Bajonettverschluss eingedreht. Als Zubehör ist der Eingießtopf für Betondecken EGT 14/2 (mit Putzausgleichsring) erhältlich.

Technische Information

| | | | |
|----------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------|
| Farbe | weiß | Bluetooth | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja | Ethernet | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja | Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja | Ausführung | Impedanz 8 Ohm |
| Frequenz | 60 Hz | USB-Anschluss | Nein |
| Musikleistung | 6 W | Wi-Fi | Nein |
| Impedanz | 8 Ω | Breite | 196 mm |
| Musikbelastbarkeit | 8 W | Höhe | 196 mm |
| Nennbelastbarkeit | 6 W | Tiefe | 70 mm |
| Aktiv-System | Nein | Durchmesser | 196 mm |
| Anzahl der Wege | 1 | Produktgruppe | Deckenlautsprecher |
| Bassreflexsystem | Nein | EAN | 4043106030539 |
| Lautstärkeregelung | Nein | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|-----------------|--|
| Zubehör | 1490 1401 00100 | EGT 14/2 A Eingießtopf |
| Zubehör | A1282-71 | Gehäuse und Frontteil für Werksfertigung |
| Zubehör | A1282-11 | Frontteil für UP Gehäuse für Ortbeton |
| Zubehör | A1282-00 | UP Gehäuse für Ortbeton |