



ZECA Aluminium-Kabelaufroller Serie PRC Kol.20A, Leiter:3x2,5mm<sup>2</sup>, Kabellänge:15+2m

Art. Nr. **ZE6185PRC**

- stoßfestes Aluminiumgehäuse
- amperestarker Kollektor mit Sonderbürsten und äußerst geringem Spannungsabfall
- Kabeleinführungsöffnung mit kabelschonenden Laufrollen
- schwenkbarer Montagebügel
- Kabel-Rücklaufperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leicht auszuschalten, falls das Kabel kontinuierlich unter Anspannung sein soll
  - Kabeltypen H05VV-F und H07RN-F (Variante RNF)
  - Einsatztemperatur -5° C bis +50° C
  - Schutzart IP42 (IP65)
  - Kabelquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Kabellänge 15+2 m (12+2 RNF Variante)
  - 230 V

PRC Aluminium-Kabelaufroller 3-polig, 230 V, Kabellänge 15+2 m, Schutzart IP42

#### Technische Information

Aderquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>	Schutzart (IP)	IP42
Ader-Zahl	3	EAN	805768592628
Kabellänge	15 m		