


FERMAX Tastatur/Kartenleser, AP, Edelstahl
Art. Nr. F5293

- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Schutzklasse: IP66 / IK9
- Anzahl Benutzer: 600
- integrierte Auswerteeinheit
- Montage: Aufputz
- Sendefrequenz: 13,56 MHz
- für IP AXES verwendbar
- Türöffnungszeit von 0-99 Sekunden einstellbar
- Kartenlese-Protokoll: Wiegand 26
- Anzahl Relais: 1
- Abmessungen (B x H x T): 55 x 147 x 20 mm

AP-Codetastatur mit eingebautem Wiegand MIFARE Kartenleser mit folgenden Merkmale: LED Anzeige; Codelänge 4 - 6 stellig einstellbar; Fix mit der Tastatur vergossenes 40 cm langes Anschlusskabel; Pottfreier Wechselkontakt mit max. Kontaktbelastung von 24VDC, 2A; Folgende Anschlussmöglichkeiten an die Tastatur: Externe Türöffnertaste, Externer Türsensor, Alarmausgang über Relais F2013 (Relais F2013 ist in eigener Position beschrieben); Vier unterschiedliche Zutrittsmöglichkeiten: Nur über Karte, Karte und Code, Karte oder Code (Werkseinstellung), Multi-Karte, Code (2 - 9 Karten oder Codes müssen eingegeben werden); Autonom oder zentralisiert verwendbar; Eingebauten Wiegand MIFARE Kartenleser mit folgenden Merkmale: Leseentfernung Karte zum Leser ca. 2-5cm; Karten: Mifare (ISO 14443A); Frequenzbereich: 13,56MHz; Kartenleseprotokoll: Wiegand 26/ 4bits; Bis zu 600 Benutzer einlernbar; IP66/ IK9; AP Montage; Abmessungen (B x H x T): 55 x 147 x 20 mm; Material: Edelstahl; Notwendiges Zubehör: Netzgerät F4813;(in eigener Position beschrieben); Netzgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten;

Technische Information

Standalone	Ja	Schutzart (IP)	IP66
Vernetzbar	Ja	Farbe	Silber
PC-Anbindung	Nein	Ausführung	Lesegerät
Max. Anzahl der Türen	1	Werkstoff	Metall
Ausführung der Schnittstelle	sonstige	Power over Ethernet (PoE)	ohne
Leseverfahren	Datenträger und Code	Breite	55 mm
Signalausgabe	Summer	Höhe	147 mm
Montageart	Aufputz	Tiefe	20 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz	12 - 28 V	VdS Klasse	ohne
Betriebsspannung bei DC	12 - 28 V	EAN	8424299052939
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F52740	Zutrittskarte Schlüsselanhänger
Zubehör	F5230	abgesetzte Auswerteeinheit
Zubehör	F52750	Zutrittskarte Scheckkarte