

HIK DS-2DE2A404IW-DE3/W Dome, IP, 4MP Objektiv 2,8 - 12 mm, IP66, IK10
Art. Nr. FHIK-340277103


Produkteigenschaften: Kamera: Kameramodul: Empfindlichkeit 0,005 Lux (Color) F1.6, AGC ON, 0,001 Lux (Schwarz/Weiß), F1.6, AGC ON; 0 Lux mit IR; 16-fach Digital-Zoom; Wide Dynamic Range (120dB); Linse: Objektiv verstellbar: 2,8 - 12 mm, 4-fach optischer Zoom; Blickwinkel: Horizontal 96,7° bis 31,6° Weitwinkel, Vertikal 51,1° bis 17,7° Weitwinkel; Diagonal 115,1° bis 36,3° Weitwinkel; PTZ Funktion: Schwenkbar (0° bis 355°), Neigbar (0° bis 90°); Komprimierung-Standard: Video-Komprimierung: Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub Stream: H.265/H.264/MJPEG, Third Stream: H.265/H.264/MJPEG; Eingebautes Mikrofon; Audio-Komprimierung: G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM; Smart Features: ROI Kodierung für Main -, Sub - und Third Stream und eingestellte Bereiche; IR Reichweite: bis 20 m; Auflösung: max. 4MP (2560 x 1440 @25fps); Netzwerk: Netzwerkspeicher: eingebauter Speicherkartenslot (Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 256 GB); NAS (NPS, SMB/ CIFS), ANR; Netzwerkprotokolle: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour; Web Browser: IE 8 to 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+; Wi-Fi: Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, max. Übertragungsentfernung: 50 m (ohne Interferenzen); Frequenzbereich: 2.400 GHz bis 2.483 GHz; Übertragungsrate: 11b: 11Mbps; 11g: 54Mbps; 11n (20MHz): 150Mbps; 11n (40MHz): 300Mbps; Allgemein: Spannungsversorgung: 12 VDC, 1.5 A (Max. 10.9 W, mit Max. 4.2 W für IR) PoE (802.3af), 36 bis 57 VDC, 0.35 A (Max. 12.2 W, inklusive max. 4.2 W für IR); Schutzart: IP66 Standard, IK 10; Abmessungen: F 130,7 × 101,7 mm;

Technische Information

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| Ausführung | PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) | Schutzart (IP) | IP66 |
| Montageart | Decke | Horizontaler Blickwinkel | 96.7 ° |
| Einsatzgebiet | außen | Vertikaler Blickwinkel | 51.1 ° |
| Übertragung | TCP/IP | Leistungsaufnahme | 10.9 W |
| Power over Ethernet (PoE) | 802.3 af (PoE) | Versorgungsspannung | 12 V |
| Eigenschaft Bildsystem | Farbe | Spannungsart | DC |
| Farbe | weiß | Durchmesser | 130.7 mm |
| Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) | 4 | Höhe | 101.7 mm |
| Max. Infrarot-Reichweite | 20 m | | |
| Schlagfestigkeit | IK10 | | |