



ZECA Kabelaufroller XF-Gelb Leiter: 3x2,5mm², Kabellänge: 7+1,5m, IP42

Art. Nr. **ZE5825/XF**

- Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Kabel Rücklauf Sperre mit Zahnarretierung alle 50 cm, leicht auszuschalten, falls das Kabel kontinuierlich in Anspannung sein soll
- doppelter Erdungskontakt (ZE5834/XF/314 mit isolierter Polzange (150 A, 176 mm Länge)
- Schleifring Isolierungsspannung 2,5 kV
- Schutzart IP42
- Umgebungstemperatur -5°C bis +50°C
- geliefert ohne Kabel an der Zuführungsseite
- lieferbar mit PVC und Gummikabel

Robuster Industrieroller Serie 5000

- Schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Langlebige Schleifkontakte und doppelter Erdungskontakt
- Kabeleinführungsöffnung mit kabelschonenden Laufrollen
- Schwenkbarer Montagebügel
- Kabel-Rücklauf Sperre mit Zahnarretierung alle 50 cm. Leicht auszuschalten, falls das Kabel kontinuierlich unter Anspannung sein soll.
- Thermischer Überlastschutz
- Kabeltypen H05VV-F und H07RN-F
- Einsatztemperatur -5° C / +40° C
- Schutzart IP42

Zubehör:

Art. Nr. ZE949/5000:

Vorrichtung um den Befestigungsbügel zu fixieren, unentbehrlich z.B. bei Deckenbefestigung

Technische Information

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Aderquerschnitt	2.5 mm ²
Ader-Zahl	3

Kabellänge	7 m
Schutzart (IP)	IP42
EAN	805768592501