


**FERMAX Codetastatur-Set, AP, Edelstahl SYSTEM Mifare**
**Art. Nr. F5238**

- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Schutzklasse: IP66 / IK9
- Anzahl Benutzer: 600
- inkl. Netzgerät, 2 Zutrittskarten-Schlüsselanhänger
- Sendefrequenz: 13,56 MHz
- integrierte Auswerteeinheit
- Montage: Aufputz
- Türöffnungszeit von 0-99 Sekunden einstellbar
- Kartenlese-Protokoll: Wiegand 26
- Anzahl Relais: 1
- Abmessungen (B x H x T): 55 x 147 x 20 mm

Das Kit beinhaltet: 1 Stk. AP-Codetastatur F5293 mit eingebautem Wiegand MIFARE Kartenleser; Tastatur mit folgenden Merkmale: LED Anzeige; Codelänge 4 - 6 stellig einstellbar; Fix mit der Tastatur vergossenes 40 cm langes Anschlusskabel; Potfreier Wechselkontakt mit max. Kontaktbelastung von 24VDC, 2A; Folgende Anschlussmöglichkeiten an die Tastatur: Externe Türöffnertaste, Externer Türsensor, Alarmausgang über Relais F2013 (Relais F2013 ist in eigener Position beschrieben); Vier unterschiedliche Zutrittsmöglichkeiten: Nur über Karte, Karte und Code, Karte oder Code (Werkseinstellung), Multi-Karte, Code (2 - 9 Karten oder Codes müssen eingegeben werden); Eingebauten Wiegand MIFARE Kartenleser mit folgenden Merkmale: Leseentfernung Karte zum Leser ca. 2-5cm; Karten: Mifare (ISO 14443A); Frequenzbereich: 13,56MHz; Kartenleseprotokoll: Wiegand 26/4bits; Bis zu 600 Benutzer einlernbar; Spannungsversorgung: 12VDC über Netzgerät F4813; IP66; AP Montage; Abmessungen (B x H x T): 55 x 147 x 20 mm; Material: Edelstahl; 1 Stk. Netzgerät F4802, Eingangsspannung primär: 230Vac, Frequenz: 50HZ, Ausgangsspannung sekundär: 12VAC, Ausgangsstrom: 1A; Sicherung Ausgang: elektronische Begrenzung für Überlast und Kurzschluß; Platzbedarf: 4TE; 2 Stk. Zutrittskarten MIFARE als Schlüsselanhänger F52740; RFID MIFARE Mifare 13,56MHz; Farbe: blau; 3 Stk. Zutrittskarten MIFARE im Scheckkartenformat F52750: RFID MIFARE Mifare 13,56MHz; Abmessungen (BxH): 85 x 54 mm; Farbe: weiß;

**Technische Information**

Standalone	Ja	Ausführung	sonstige
Vernetzbar	Nein	Werkstoff	Metall
PC-Anbindung	Nein	Power over Ethernet (PoE)	ohne
Max. Anzahl der Türen	1	Breite	55 mm
Ausführung der Schnittstelle	ohne	Höhe	147 mm
Max. Anzahl der Personen	600	Tiefe	20 mm
Leseverfahren	Code	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Signalausgabe	Summer	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Montageart	Aufputz	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Betriebsspannung AC 50 Hz	12 V	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Schutzart (IP)	IP66	VdS-Klasse	ohne
Farbe	Silber	EAN	8424299052380

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F52740	Zutrittskarte Schlüsselanhänger
Zubehör	F2810	Türöffner standard
Zubehör	EFF148W.A71	Türöffner wasserdicht
Zubehör	F52750	Zutrittskarte Scheckkarte