


BERKER Universal-Drehdimmer 20-500 VA Up
Art. Nr. 2873

- Phasenanschnitt
- Softrastung
- kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
- Druck-Ausschalter
- Grundhelligkeit einstellbar
- mit Klemme für Grundlast von Netzabschalter
- mit Steckklemmen
- dimmbare 230 V LED-Lampen: 3 – 100 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 – 500 W
- dimmbare, konventionelle Trafos: 20 – 500 VA
- Kompaktleuchtstofflampen: 3 – 100 W
- Bauform: Up

Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik - mit Druck-Aus-/Wechselschalter - kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung) - mit Ersatzsicherung - Phasenanschnitt - mit Klemme für Grundlast von Netzabschalter - Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich - mit Steckklemmen - 230 V - 50 Hz - Glüh- und HV-Halogenlampen 40 - 500 W - dimmbare konventionelle Trafos 40 - 500 VA - NV-Leistungszusätze Eb/REG max. 10 - Leistungszusätze Eb/REG max. - Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Seriendimmer	Nein
Lastart	induktive Last
Nebenstelleneingang	Nein
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Nein
Verwendbar mit IR-Taste	Nein

Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Anschlussart	Steckklemme
Gerätebreite	82 mm
Gerätehöhe	82 mm
Gerätetiefe	67 mm
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334218715

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück Drehdimmer: 1135xx,1137xx