


**SIRENA P40A LED PIEZO blink/dauer/akust. rot, 48-240V AC, IP65**
**Art. Nr. 60 91 203**

- multifunktionaler piezoelektrischer Summer mit LED-Leuchte mit Mehrkanaltechnik für den Einsatz in Panelen oder Schaltschranktüren
- 3 Alarmstufen (Voralarm m. Blinklicht, Alarm m. Blinklicht u. Aussetzton und Alarm 3 m. Dauerlicht u. Dauerton) mit 3 leuchtstarken LEDs, über unabhängige elektrische Kontakte auswählbar
- Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit
- O-Ring Dichtung aus EPDM an der Kuppel und Polyurethan-Dichtung am Sockel
- Befestigung durch eine Ø 30 mm Bohrung mit dem mitgelieferten Sicherungsring
- Einschaltdauer 100%
- Schutzart IP65
- Betriebsspannung: 12 - 24 V AC/DC 48 - 240 V AC
- Stromaufnahme: 25 - 110 mA bei 12 - 24 V AC/DC und 20 - 30 mA bei 48 - 240 V AC
- Abmessung: Ø 41 mm, Gesamthöhe 70 mm, sichtbare Höhe 34 mm

**TYP P40 A LED PIEZO**

Schaltschrankleuchte mit Alamingung

BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V AC

Voralarm 1 Blinklicht

Alarm 2 Blinklicht + Aussetzton

Alarm 3 Dauerlicht + Dauerton

Aussetzton, Alarm 2 Dauerton

Lautstärke: 85 dB

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP65

Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° C

Multifunktions-LED-piezoelektrischen Summer für Tafelbau vorgesehen.

Entwickelt mit Mehrkanal-Technologie, kann das Gerät drei Alarmstufen

(Warnung, Voralarm, Alarm) steuerbar über unabhängige elektrische Kontakte.

**Technische Information**

|               |            |
|---------------|------------|
| Nennspannung  | 48 - 240 V |
| Stromart      | AC         |
| Kalottenfarbe | rot        |
| Leuchtmittel  | LED        |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Montageart     | Aufbau        |
| Schutzart (IP) | IP65          |
| EAN            | 8010152912030 |